

## RECTIFIEUSE MONO-DISQUE

BG-250E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Largeur de travail	Ø 250mm
Moteur	5,5kW / 400V - 50Hz / 16A - Triphasé
Vitesse de travail	1920 tr/min
Poids	146 kg / 55 kg de pression sur les disques
Dimensions L / l / h	1301mm / 458mm / 1106mm
Entraînement / Vitesse	Manuel / N/A
Machine à pousser / tirer	A pousser
Applications	Béton / Pierre / Asphalte

OPTIONS / ACCESSOIRES	
Aspirateurs	BDC-1220 / BDC-1330LP / BDC-1330TLP
Disques de la gamme Star Ø250 Design spécifique pour un ponçage agressif	BG707116 – Pour sols/matériaux tendres BG707117 – Pour sols/matériaux moyens BG707118 – Pour sols/matériaux durs BG707114 – Pour sols/matériaux très durs
Disque Black Arrow Ø250	E09250 – Pour colle épaisse et matériaux très durs
Disque Hard Concrete Ø250	BG707114-1 – Pour colle épaisse et matériaux très durs
Disque PCD Ø250	BG707250 – Pour l'enlèvement de matériaux souples
Plateau support outils avec outils de bouchardage	E07463
Plateau support de fraises avec fraises en étoile	E04045-1 (Outils inclus)
Flexible d'aspiration 10m Ø76mm	005014
Equipements de sécurité	Sur demande / Voir manuel



BDC-1330LP



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Machine travaillant en circuit fermé, donc n'émettant que peu de poussière, s'il elle est raccordée à un aspirateur Blastrac approprié.
- Disponible en version électrique et thermique (moteur à combustion).
- Rectifieuse/ponceuse mono-disque de Ø 250mm.
- Système de translation spéciale permettant une répartition optimale des charges.
- Aucun risque de détérioration du sous-sol/de la sous-couche.
- Conviviale et confortable pour l'utilisateur grâce à son faible niveau de vibrations.