

## SURFACEUSE À 3 TÊTES

## BMG-780RS

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de travail	Ø 780mm
Moteur	15kW / 400V - 50Hz / Raccordement 32,9A - 63A
Moteur de roue	2x 0,25kW
Vitesse de travail	400 - 1200 tr/min
Poids	565 kg
Pression	260 - 410 kg
Dimensions L / l / h	2110mm / 780mm / 1250mm
Entraînement / Vitesse	Electrique / 0.15 m/s
Machine à pousser / tirer	À pousser
Fréquence télécommande	2,40 GHz, Raccordement Bluetooth
Tension	12 VDC
Batterie	12 VDC Batterie rechargeable (2 batteries incluses)
Applications	Béton / Pierre naturelle / Asphalte

## OPTIONS / ACCESSOIRES

Aspirateurs	BDC-1330LP / BDC-1330TLP / BDC-1330LPP / BDC-3150	 <p><b>BDC-3150</b></p>
Plateau d'adaptation DIAMAG	E07240-2	
Ailettes Bleues	BG707321 - 18 / 20	
Pour surfaces/matériaux tendres	BG707322 - 30 / 40	
Ailettes Vertes	BG707311 - 18/20 ❖ BG707312 - 30/40	
Pour surfaces/matériaux moyens	BG707313 - 60/80 ❖ BG707314 - 120/150	
Ailettes Rouges	BG707301 - 18/20 ❖ BG707302 - 30/40	
Pour surfaces/matériaux durs	BG707303 - 60/80 ❖ BG707304 - 120/150	
Ailettes Noires Blackstar	BG707341-1	
Pour surfaces/matériaux très durs	BG707341-1	
Ailettes PCD	BG200995 - Ailette PCD 1 x 1	
Pour l'enlèvement de matériaux souples	BG200997 - Ailette PCD fendue	
Plateau à boucharder Ø240mm	E07455 (Outils inclus)	
Plateau à fraises Ø240mm	BG300117-1 (Outils inclus)	
Pastilles résines	Vendues par jeux / Sur demande	
Flexible d'aspiration 10m Ø76mm	005014	
Support poignée	E07096	
Bac à eau complet	E08707	



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Travail en circuit fermé, donc quasiment sans poussière, si raccordée à un aspirateur Blastrac.
- 3 têtes de surfacage rotatives Ø240 mm. Fréquence d'entraînement haute performance.
- Ecran LCD pour affichage de toutes les informations nécessaires tels qu'ampérage et vitesse de rotation des disques diamant.
- Système d'entraînement séparé pour la rotation centrale et pour la distribution.
- Télécommande rendant la machine très efficace et ergonomique. 2 batteries incluses pour la télécommande.
- Utilisation du tableau de commande conviviale, d'où sécurité de l'opérateur accrue. Bouton d'arrêt d'urgence avec double protection. Possibilité de contrôler la surface et de remplacer le sac à poussière durant le travail.
- Poids modulable pour ajuster la pression de surfacage. Grosses roues pour passer les irrégularités et les monticules.
- La machine peut être utilisée manuellement.
- Aucun risque de détérioration du sol, et de la sous couche.
- Peut être utilisé dans des zones très réglementées en matière d'hygiène (alimentaire, pharmaceutiques, médicales).
- Adapté à un usage sur sol sec ou humide, en intérieur comme en extérieur. Capot flottant avec brosses pour tous types d'application.
- Nombreux outils en option, faciles à changer grâce au support magnétique DIAMAG.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE [WWW.BLASTRAC.FR](http://WWW.BLASTRAC.FR)