


FRAISEUSE

BMP-335EHY

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de travail	335mm
Performance de fraisage	Jusqu'à 175m ² /h sur béton
Moteur	12,1kW / 400V - 50Hz & 60Hz / 32A - Triphasé
Vitesse de travail	1000 tr/min
Poids	405 kg
Dimensions L / l / h	1400mm / 605mm / 1075mm
Entraînement / Vitesse	Hydraulique / 1-15 m/min
Machine à pousser / à tirer	À pousser
Applications	Béton / Pierre / Asphalte

OPTIONS / ACCESSOIRES

Aspirateurs	BDC-1330LP / BDC-1330LPP / BDC-3150	 <p>BDC-3150</p>
Tambour complet (axe Ø22mm) avec molettes d'origine	MPD335-522L24S	
Tambour complet (axe Ø22mm) avec fraises	MPD335-522L29S	
Tambour complet (axe Ø20mm) avec fraises entièrement TC	MPD335-620L60S	
Kit de remplacement molettes d'origine	MPL24S335-5	
Kit de remplacement fraises	MPL29S335-5	
Kit de remplacement fraises entièrement TC	MPL60S335-6	
Flexible d'aspiration 10m Ø76	005014	
Equipements de sécurité	Sur demande / Voir manuel	



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Travail en circuit fermé, donc quasiment sans poussière, si raccordée à un aspirateur Blastrac approprié.
- Poids important pour des performances de fraisage accrues.
- Nouveau : système d'entraînement avec pédale. La machine peut avancer sans que le tambour travaille.
- Quand le moteur est en marche, la machine avance automatiquement. Il n'est pas nécessaire de la pousser.
- Dispositif de freinage réglable, chargement latéral du tambour.
- Réglage micrométrique et mémorisé de la profondeur de travail: aucun risque de détérioration du sous-sol.
- Vitesse variable, marche avant & arrière.
- Machine conviviale pour l'utilisateur, confortable à utiliser car peu de vibrations, facile à manœuvrer.
- Nombreux outils de fraisage en option pour chaque type d'utilisation.